LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / Seguridad 531

Descripción


CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 21,5 mm. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-12
MATERIAL	Latón
ACABADO	Cromado
CARACTERÍSTICAS	R = 21,5 mm
	Nº combinaciones: 1600
	Nº combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 125
ACCESORIOS	Tuerca M27x1,5
	Arandela metálica
	Arandela bloqueo
	Tuerca M10x1


*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

Fotos





Dimensiones del orificio





S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

