LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / Seguridad 791

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro amaestrado para puertas con espesores de hasta 27 mm que puede ser actuado por 8 diferentes llaves particulares en función a la posición programada por la maestra.

MODELO DE LLAVE	AGA-3T (Seguridad)
MATERIAL	Cilindro de zamak
ACABADO	Cromado
CARACTERÍSTICAS	L = 32 mm / R = 27 mm
	Nº combinaciones por maestra: 8
	Peso (grs): 82
ACCESORIOS	Tuerca M-20 x 1,25
	Tuerca M-7 x 1
	Arandela bloqueo
	Arandela recorrido
	Arandela dentada

* AGA suministra como Estándar el cilindro en acabado cromado. * Cerradura programable.

Fotos



CERRADURA PROGRAMABLE

Dimensiones del orificio M20



FUNCIONAMIENTO:

La cerradura presenta 8 diferentes combinaciones, una por cada posición marcada en el frente de la cerradura. Partiendo de una combinación inicial podemos modificar la combinación de la cerradura mediante la llave maestra, girando esta desde la posición de código actual hasta la nueva posición a programar. En esta nueva posición extraemos la maestra y la cerradura queda programada a código de esta posición. Para posteriores cambios de código hemos de recordar la posición de funcionamiento, que es la posición desde la que iniciamos el cambio.



Lengüetas 799

Ref.	H	G
T-101	37	0
T-102	40	5
T-103	55	0
T-104	60	5
T-106	30	0
T-110	60	10
T-115	60	15

Lengüetas 789

Ref.	H
TG1	50
TG2	36,5